

BU OIL

ASPIRATORI CARRELLATI PER RECUPERO OLIO REFRIGERANTE
MOBILE SUCTION UNITS FOR RECOVERY OF COOLING OIL



BU-OIL230



BU-OIL440T

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Modelli trifase da 3 e 4 kW, a canale laterale
- › Pompa di espulsione ad alta affidabilità
- › Filtro di sicurezza a monte dell'unità aspirante
- › Spegnimento automatico
- › Ruote in poliuretano anti-olio con cuscinetti e freni di stazionamento
- › Cestello porta-accessori di serie
- › Facile estrazione del cestello trucioli
- › Possibilità di espellere i liquidi recuperati nel serbatoio
- › Costruzione compatta e buona manovrabilità
- › Facilità di pulizia della vasca tramite il grande portello posizionato sul fianco del serbatoio
- › Di serie con sistema di espulsione fornito con pompa, tubo e pistola
- › Cestello trucioli

SETTORI DI IMPIEGO

- › Adatti per la rimozione di liquidi refrigeranti, olio e trucioli dai pozzetti di macchine utensili
- › Macro-separazione dei liquidi dai trucioli
- › Recupero di liquidi filtrati per il riutilizzo, lo smaltimento, trasferimento o stoccaggio

AREAS OF USE

- › Removal of cooling liquids, oil and chips from machine tools
- › Macro-separation of liquids and chips
- › Recovery of filtered liquids for reuse, disposal, load transfer or stocking

TECHNICAL FEATURES

- › Three-phase models of 3 and 4 kW, side channel
- › High reliability expulsion pump
- › Security filter before suction unit
- › Automatic switch off
- › Polyurethane wheels oil-proof with bearing and brakes
- › Storage basket for accessories (standard)
- › Ease extraction of chips basket
- › Possibility of expulsion of recovered liquids in the tank
- › Compact construction and good maneuverability
- › Ease cleaning of the tank through hatch on the side
- › Standard with ejection system supplied with the pump, hose and gun
- › Chips basket

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Potenza Power kW	Tensione Voltage V A	ΔP max/ottimale ΔP max/optimal mm H ₂ O	Portata max Max flowrate l/min m ³ /h	Pompa di espulsione Expulsion pump kW l/min	Capacità serbatoio Tank capacity l	Cestello trucioli Chips basket l Ø mm	Dimensioni Dimensions mm	Peso Weight kg
BU-OIL230	3	360-440	6,7 3200 2500	5334 320	0,53 200	200	28 360	1150 x 560 x 1600 h	160
BU-OIL440T	4	360-440	9,5 5100 3700	5334 320	0,78 220	400	60 460	1407 x 660 x 1927 h	221

Lunghezza cavo elettrico: 9 m | Electrical cable length: 9 m

Rumorosità: 74 db(A) | Noise level: 74 db(A)

Ruote anti-traccia con cuscinetti | Non-tracking wheels with bearings

Optional filtro in nylon da 100 micron (Ø 360 mm) | Optional nylon filter from 50, 100 or 300 micron (Ø 360 mm)