

### TFA/150

Tubazione in gomma antischiacciamento per temperature fino a 150°C (non continuativi)  
*Rubber flexible hose, crush proof, for temperature up to 150°C (not continuous)*

Ø Disponibili Ø Available mm	Lunghezze disponibili Available lengths m
60 - 75 - 100 - 125 - 150	5 - 7,5 - 10 - 13 - 15 - 20



### TFA/180

Tubazione in gomma antischiacciamento per temperature fino a 200°C (non continuativi)  
*Rubber flexible hose, crush proof, for temperature up to 200°C (not continuous)*

Ø Disponibili Ø Available mm	Lunghezze disponibili Available lengths m
60 - 75 - 100 - 125 - 150	5 - 7,5 - 10 - 13 - 15 - 20



### FLEXAT

Tubazione in tessuto di vetro spalmato in silicone per aspirazione gas di scarico con temperature fino a 300°C (non disponibile in versione antischiacciamento)

*Fiberglass silicone flexible hose - gas temperatures up to 300°C (not available in crush-proof)*

Ø Disponibili Ø Available mm	Lunghezze disponibili Available lengths m
51 - 102 - 121 - 140 - 152 - 182 - 203 - 254	5 - 7,5 - 10 - 13 - 15 - 20



### **PZT: Pozzetti a pavimento | Floor traps**

Botola con coperchio a pavimento, a scomparsa, per tubo, costruita in lamiera di acciaio verniciata  
*Floor trap with cover for hose made of painted iron*



Ø Disponibili  
Ø Available  
mm

75 - 100 - 125 - 150

### **PZT/R: Raccordi per tubo flessibile | Connections for hose**

Raccordo a T per collegamento tubo flessibile a pozzetto, costruito in lamiera di acciaio  
*Connection for flexible hose, made of painted iron (to be used with PZT floor trap)*



Ø Disponibili  
Ø Available  
mm

75 - 100 - 125 - 150

### **FAS: Fascette stringitubo | Clamps for hose**

Fascetta stringitubo per tubazione flessibile  
*Clamp for flexible hose in galvanized sweet iron*



Ø Disponibili  
Ø Available  
mm

60 - 75 - 100 - 125 - 150

### **BAIO: Raccordi a baionetta | Bayonet fittings**

Raccordo a a baionetta in lamiera di acciaio  
*Bayonet fitting for flexible hose*



Ø Disponibili  
Ø Available  
mm

60 - 75 - 100 - 125 - 150