



## SETTORI DI IMPIEGO

- › Aspirazione ed abbattimento delle polveri di carteggiatura
- › Operazioni di levigatura e carteggiatura
- › Lucidatura di materiali compositi
- › Lavorazioni a banco nelle modellerie
- › Lavorazioni a banco di prodotti fragili e delicati
- › Lavorazione prodotti polverosi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Costruito in lamiera zincata pressopiegata
- › Filtrazione tramite cartucce plissettate in poliestere alluminato antistatiche
- › Filtrazione finale mediante filtri in fibra acrilica
- › Sistema di pulizia delle cartucce con getti d'aria compressa
- › Due cassetti estraibili per la raccolta delle polveri
- › Elettroaspiratore centrifugo a trasmissione interno alla struttura con quadro elettrico di comando
- › Micro-interuttore di sicurezza vano ventilatore
- › Piano di aspirazione con listelli antigraffio
- › Pareti laterali removibili

## AREAS OF USE

- › Suction and removal of dust from sanding
- › Sanding e sandpapering
- › Polishing of composite materials
- › Modelling Industry
- › Workings with fragile and delicate products
- › Workings with powdery products

## TECHNICAL FEATURES

- › Made of galvanized iron sheet
- › Filtration through aluminized cartridges in antistatic polyester
- › Final filtration through filters made of acrylic fiber
- › Cartridge cleaning system with compressed air jets
- › Two drawers for dust collection
- › Belt driven centrifugal fan inside the structure with control panel
- › Safety micro-switch for fan compartment
- › Suction surface with scratch-proof strips
- › Removable side walls

## DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Cartucce Cartridges n	Sup. filtrante Filtering surf. m <sup>2</sup>	Altezza cartuccia Cartridge height mm (Ø 330 mm)	Portata massima Max flowrate m <sup>3</sup> /h	Potenza Power kW/rpm	A mm
------------------	-----------------------------	---	--	--	----------------------------	---------

### ZB AD

BANCHI ASPIRANTI, COMPLETI DI VENTILATORE, CON 2 CARTUCCE.  
DOWNDRAFT TABLES, COUPLED WITH FAN, WITH 2 CARTRIDGES.

<b>ZB AD 2</b>	2	19,6	600	3900	1,5/2800	2000
<b>ZB AD 25</b>	2	22,9	700	4300	1,5/2800	2500
<b>ZB AD 3</b>	2	32,6	1000	5400	2,2/2800	3000

### ZB AD M

BANCHI ASPIRANTI, COMPLETI DI VENTILATORE, CON 4 CARTUCCE.  
DOWNDRAFT TABLES, COUPLED WITH FAN, WITH 4 CARTRIDGES.

<b>ZB AD 2-M</b>	4	39,2	600	4300	1,5/2800	2000
<b>ZB AD 25-M</b>	4	45,8	700	5400	2,2/2800	2500
<b>ZB AD 3-M</b>	4	65,3	1000	6500	2,2/2800	3000

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

