



# IC 12

*Mobil adiabatikus  
léghűtő*



**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**



# Mobil adiabatikus léghűtő

## IC12



### Felhasználási területek

- Alkalmos minden iparágban, poros környezetben vagy kevésbé poros környezetben
- Automatikus vagy kézi vízellátás



Ideális

Növénytermesztés

Raktárak

Üvegházak

Rendezvények

Garázsok

Műhelyek

Csarnokok

### Műszaki adatok

Maximális légáram	m <sup>3</sup> /h	12 000
Elektromos áramellátás	V/Hz	220-240 / 50
Hűthető maximális alapterület	m <sup>2</sup>	akár 150 m <sup>2</sup>
Tartály kapacitás	L	70
Vízfogyasztás	L/h	8 - 10
Egyfázisú teljesítmény	A	1.92
Vízellátás		automatikus vagy kézi
Méretetek (H/SZ/M)	mm	925 x 580 x 1440
Súly	kg	43
Áramellátás	W	440
Tartályszint ellenőrzés		Igen
Zajszin	dB	54/58/63

### Jellemzők

- Párologtató hűtés párahatás nélkül
- Állítható sebesség (3 sebesség)
- Légáramlás oszcillációs üzemmód
- Időzítő funkció automatikus indításhoz és leállításhoz

•

### Előnyök

- Csendes, kompakt és hordozható
- Gazdaságos és környezetbarát
- Könnyű tisztítás és alacsony karbantartás
- Nagy hatékonyságú hűtés
- Nagy légmennyiség
- Plug & play